



### BLDC無刷變頻直流調速馬達

#### 馬達特性

- 一體化、重量輕、安裝方便
- 國際防護等級 IP 66
- 適用多種安裝方式(臥式、X架)
- 無減速機構，高扭力直驅設計
- 高效率、節能可達35%以上
- 具有緩啟動，降低啟動電流
- 無段式速度控制(旋鈕、數位、遠端)
- 標配RS485、MODBUS通訊功能
- 依需求安裝APP、LoRa遠端管理及控制
- 具有完善保護機制



靜音

超大風量

省電 30%

高效率 高扭力

多重智能控制


高效智能一體機

台灣製造

免費升級 3年保固

#### 54吋DC無刷變頻負壓扇

#### 規格參數



產品型號	D54P7
額定電壓	單相/220V/60Hz
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	900W/6A±5%
最大轉速	530RPM
最大風量	40000立方米/小時
噪音值	≤72分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	七葉/直徑48吋/葉長53公分
產品尺寸	146×146×58公分
產品重量	38公斤
建議售價	NT\$24,000

#### 46吋DC無刷變頻負壓扇

產品型號	D46P7
額定電壓	單相/220V/60Hz
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	700W/5.2A±5%
最大轉速	530RPM
最大風量	30000立方米/小時
噪音值	≤68分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	七葉/直徑40吋/葉長42公分
產品尺寸	126×126×55公分
產品重量	36公斤
建議售價	NT\$23,000

#### 42吋DC無刷變頻負壓扇

產品型號	D42P7
額定電壓	單相/220V/60Hz
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	910W/6A±5%
最大轉速	660RPM
最大風量	24000立方米/小時
噪音值	≤68分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	七葉/直徑32吋/葉長31公分
產品尺寸	106×106×55公分
產品重量	32公斤
建議售價	NT\$22,000



另有「調速器」選配  
功能：0~100 無段調速

#### 54吋DC無刷變頻方形扇

#### 規格參數



產品型號	D54LP7
額定電壓	單相/220V/60Hz
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	900W/6A±5%
最大轉速	530RPM
最大風量	40000立方米/小時
噪音值	≤72分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	七葉/直徑48吋/葉長53公分
產品尺寸	147×147×45公分
產品重量	52公斤
建議售價	NT\$26,000

#### 42吋DC無刷變頻方形扇

#### 規格參數



產品型號	D42LP7
額定電壓	單相/220V/60Hz
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	910W/6A±5%
最大轉速	660RPM
最大風量	24000立方米/小時
噪音值	≤68分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	七葉/直徑32吋/葉長31公分
產品尺寸	106×106×45公分
產品重量	37公斤
建議售價	NT\$23,000

#### 42吋DC變頻屋頂抽風扇

#### 規格參數



產品型號	D42TP7
額定電壓	單相/220V/60Hz
馬達參數	1.5HP/16P/F級/IP66
消耗功率	910W/6A±5%
最大轉速	660RPM
最大風量	24000立方米/小時
噪音值	≤68分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	七葉/直徑32吋/葉長31公分
產品尺寸	150×119×91公分
產品重量	49.5公斤
建議售價	NT\$27,000

#### 26吋太陽能抽風扇/屋頂型

#### 規格參數

另有「電源供應器」選配



產品型號	ESUN60
額定電壓	太陽能發電板DC20V/60W
馬達參數	DC20V/0.03HP/8P/E級
消耗功率	20W/1.58A±5%
最大轉速	1500RPM
最大風量	4000立方米/小時
噪音值	≤65分貝(距風扇3公尺測量)
風葉尺寸	三葉一體成形/14吋鱗翼式葉片
產品尺寸	92×85×72公分
產品重量	33公斤
建議售價	NT\$18,000

### 負壓通風規畫 安裝實績

